

Product Information

Charging

Junio 2022

Producto:	Webasto Unite
------------------	----------------------



Asunto

Compatibilidad de Webasto Unite con contadores externos para la gestión dinámica de la carga



Information

En conexión con un contador externo, el Webasto Unite está configurado para el uso de la gestión de carga dinámica local (modo autónomo y de cluster).

Los siguientes contadores ModBus RTU son compatibles con el Webasto Unite:

Fabricante	Modelo / referencia	Tipo	Amperaje	MID
GARO	Modbus Meter GNM1D / GNM1D-RS485	monofásico / medición directa	Hasta 45 A	Sí
	Modbus Meter GNM3D / GNM3D-RS485	Medición trifásica / directa	Hasta 65 A	Sí
	Modbus Meter GNM3D-LP / GNM3D-LP RS485	Medición trifásica / directa	Hasta 65 A	Sí
	Modbus Meter GNM3T / GNM3T-RS485	Trifásico / mediante transformador de corriente	> 65 A	Sí
KLEFR	Modbus Meter KLEFR 6914	Monofásico / medición directa	Hasta 45 A	Sí
	Modbus Meter KLEFR 6924	Monofásico / medición directa	Hasta 100 A	Sí
	Modbus Meter KLEFR 6934	Medición trifásica / directa	Hasta 100 A	Sí
	Modbus Meter KLEFR 6944	Transformador de corriente trifásico / vía	Hasta 100 A	Sí