

# Webasto Stand Solo

A Webasto Stand Solo a Webasto Töltőállomások ideális kiegészítője



A Webasto Stand Solo állványra egy Webasto töltőállomás rögzíthető és az alábbi előnyökkel jár:

- Rozsdamentes, az elektrokémiai felületkezelésnek és a porfestett felületnek köszönhetően
- A földelésnek köszönhetően biztonságos kezelés
- Könnyű telepítés a különálló burkolatnak köszönhetően
- Beton alapra telepíthető
- Tartalma: állvány, csavarkészlet, burkolat, kezelési utasítás

## Műszaki adatok

Verzió	Webasto Stand Solo (egy töltőállomás felszereléséhez)
Méret az adapter lemez nélkül (Szé x Ma x Mé) (mm)	250 x 1497 x 120
Méret az adapter lemezzel (Szé x Ma x Mé) (mm)	300 x 1505 x 190
Súly (kg)	19
Korrózióvédelem	IEC 60068-2-52 2. szint
Anyag	acél
Szín	Állvány: RAL 9007 Burkolat: fekete RAL 9017
A következő töltőállomásokkal kompatibilis	Webasto Pure Webasto Next

Krinner földcsavarral még egyszerűbbé válik az állvány telepítése föld- és betonmunka nélkül.

Az adapterlemezzel csatlakoztathatja a Krinner földcsavart a Webasto Stand Solo-hoz.

## Műszaki adatok

Méret (Szé x Ma x Mé) (mm)	300 x 6 x 190
Súly (kg)	2,5
Korrózióvédelem	Meleg merítéses galvanizálás a DIN EN 1461 és DIN EN ISO 14731, 1, 2 fejezete szerint
Anyag	acél
Rögzítőanyag	Krinner földcsavar KSF M 76 x 1300 - M16

# Webasto Stand Duo

A Webasto Stand Duo a Webasto töltőállomások ideális kiegészítője



A Webasto Stand Duo állványra két Webasto töltőállomás rögzíthető és az alábbi előnyökkel jár:

- Rozsdamentes, az elektrokémiai felületkezelésnek és a porfestett felületnek köszönhetően
- A földelésnek köszönhetően biztonságos kezelés
- Könnyű telepítés a különálló burkolatnak köszönhetően
- Beton alapra telepíthető
- Tartalma: állvány, csavarkészlet, burkolat, kezelési utasítás

Műszaki adatok	
Verzió	Webasto Stand Duo (két töltőállomás felszereléséhez)
Méreték az adapter lemez nélkül (Szé x Ma x Mé) (mm)	250 x 1497 x 120
Méreték az adapter lemezzel (Szé x Ma x Mé) (mm)	300 x 1505 x 190
Súly (kg)	19
Korrózióvédelem	IEC 60068-2-52, 2. szint
Anyag	acél
Szín	Állvány: RAL 9007 Burkolat: fekete RAL 9017
Kompatibilis töltőállomások	Webasto Pure Webasto Next

Krinner földcsavarral még egyszerűbbé válik az állvány telepítése föld- és betonmunka nélkül.

Az adapterlemezzel csatlakoztathatja a Krinner földcsavart a Webasto Stand Duo-hoz.



Műszaki adatok	
Méreték (Szé x Ma x Mé) (mm)	300 x 6 x 190
Súly (kg)	2,5
Korrózióvédelem	Meleg merítéses galvanizálás a DIN EN 1461 és DIN EN ISO 14731, 1, 2 fejezete szerint
Anyag	acél
Rögzítőanyag	Krinner földcsavar KSF M 76 x 1300 - M16