

Webasto Stand Solo

Webasto Stand Solo è il complemento ideale per la stazione di ricarica Webasto



La colonnina Webasto Stand Solo è progettata per il montaggio di una singola stazione di ricarica Webasto e presenta molteplici vantaggi:

- Resistente alla corrosione grazie al trattamento elettroforetico aggiuntivo e alla verniciatura a polvere della colonnina in acciaio
- Funzionamento sicuro grazie alla messa a terra
- Semplice installazione grazie alla cover separata
- Installabile su un basamento in calcestruzzo
- Fornitura: colonnina, set di viti, cover, istruzioni di montaggio

Specifiche tecniche	
Variante	Webasto Stand Solo (Montaggio di una stazione di carica)
Dimensioni senza piastra adattatore (L x A x P) (mm)	250 x 1497 x 120
Dimensioni con piastra adattatore (L x A x P) (mm)	300 x 1505 x 190
Peso (kg)	19
Protezione dalla corrosione	IEC 60068-2-52 severità 2
Materiale	Acciaio
Colore	Colonnina: RAL 9007 Cover: Nero RAL 9017
Compatibile con le seguenti stazioni di ricarica	Webasto Pure, Webasto Next, Webasto Live

Il fissaggio a vite Krinner rende ancora più semplice l'installazione della colonnina senza dover ricorrere ad opere in calcestruzzo.

La piastra di fissaggio collega la vite Krinner per l'ancoraggio a terra alla colonnina Webasto Stand Solo.

Specifiche tecniche	
Dimensioni (L x A x P) (mm)	300 x 6 x 190
Peso (kg)	2,5
Protezione dalla corrosione	Mediante zincatura a caldo in conformità a DIN EN 1461 e DIN EN ISO 14731, Parte 1, 2
Materiale	Acciaio
Materiale di fissaggio necessario	Vite Krinner per ancoraggio a terra KSF M 76 x 1300 - M16

Webasto Stand Duo

Webasto Stand Duo è il complemento ideale per le stazioni di ricarica Webasto



La colonnina Webasto Stand Duo è progettata per il montaggio di due stazioni di ricarica Webasto e presenta molteplici vantaggi:

- Resistente alla corrosione grazie al trattamento elettrolitico aggiuntivo e alla verniciatura a polvere della colonnina in acciaio
- Funzionamento sicuro grazie alla messa a terra
- Semplice installazione grazie alla cover separata
- Installabile su un basamento in calcestruzzo
- Fornitura: colonnina, set di viti, cover, istruzioni di montaggio

Specifiche tecniche	
Variante	Webasto Stand Duo (Montaggio di due stazioni di carica)
Dimensioni senza piastra adattatore (L x A x P) (mm)	250 x 1497 x 120
Dimensioni con piastra adattatore (L x A x P) (mm)	300 x 1505 x 190
Peso (kg)	19
Protezione dalla corrosione	IEC 60068-2-52 severità 2
Materiale	Acciaio
Colore	Colonnina: RAL 9007 Cover: Nero RAL 9017
Compatibile con le seguenti stazioni di carica	Webasto Pure, Webasto Next, Webasto Live

Il fissaggio a vite Krinner rende ancora più semplice l'installazione della colonnina senza dover ricorrere ad opere in calcestruzzo.

La piastra di fissaggio collega la vite Krinner per l'ancoraggio a terra alla colonnina Webasto Stand Duo.



Specifiche tecniche	
Dimensioni (L x A x P) (mm)	300 x 6 x 190
Peso (kg)	2,5
Protezione dalla corrosione	Mediante zincatura a caldo in conformità a DIN EN 1461 e DIN EN ISO 14731, Parte 1, 2
Materiale	Acciaio
Materiale di fissaggio necessario	Vite Krinner per ancoraggio a terra KSF M 76 x 1300 - M16