

Webasto Stand Solo

De Webasto Stand Solo is de ideale aanvulling voor uw Webasto laadstation



De Webasto Stand Solo is ontworpen voor de montage van een enkel Webasto laadstation en biedt de volgende voordelen:

- Roestvrij dankzij de toegevoegde electrocoating en poedercoating van de stalen standaard
- Veilig in gebruik dankzij de gearde aansluiting
- Eenvoudige installatie vanwege de losse deksel
- Te installeren op een betonnen fundering
- Leveromvang: standaard, set schroeven, deksel, installatiehandleiding

Technische specificaties	
Versie	Webasto Stand Solo (Montage van een enkel laadstation)
Afmetingen zonder adapter plaat (B x H x D) (mm)	250 x 1497 x 120
Afmetingen met adapter plaat (W x H x D) (mm)	300 x 1505 x 190
Gewicht (kg)	19
Corrosiebescherming	IEC 60068-2-52 - 2
Materiaal	Staal
Kleur	Staander: RAL 9007 Deksel: Black RAL 9017
Geschikt voor de volgende laadstations	Webasto Pure, Webasto Next, Webasto Live

De ‚Krunner earth‘ schroef maakt montage van de adapterplaat mogelijk zonder betonnen fundering.

De adapterplaat verbindt de ‚Krunner earth‘ schroef aan de Webasto Stand Solo.

Technische specificaties	
Afmetingen (B x H x D) (mm)	300 x 6 x 190
Gewicht (kg)	2,5
Corrosiebescherming	Door thermisch verinken in overeenstemming met: DIN EN 1461 en DIN EN ISO 14731, Part 1, 2
Materiaal	Staal
Vereist bevestigingsmateriaal	Krunner earth screw KSF M 76 x 1300 - M16

Webasto Stand Duo

De Webasto Stand Duo is de ideale oplossing voor montage van twee Webasto laadstations



De Webasto Stand Duo is ontworpen voor montage van twee Webasto laadstations en biedt de volgende voordelen:

- Roestvrij dankzij de toegevoegde electrocoating en poedercoating van de stalen standaard
- Veilig in gebruik dankzij de geaarde aansluiting
- Eenvoudige installatie vanwege de losse deksel
- Te installeren op een betonnen fundering
- Leveromvang: standaard, set schroeven, deksel, installatiehandleiding

Technische specificaties	
Versie	Webasto Stand Duo (Montage van twee laadstations)
Afmetingen zonder adapter plaat (B x H x D) (mm)	250 x 1497 x 120
Afmetingen met adapter plaat (W x H x D) (mm)	300 x 1505 x 190
Gewicht (kg)	19
Corrosiebescherming	IEC 60068-2-52 - 2
Materiaal	Staal
Kleur	Staander: RAL 9007 Deksel: Black RAL 9017
Geschikt voor de volgende laadstations	Webasto Pure, Webasto Next, Webasto Live

De ‚Krunner earth‘ schroef maakt montage van de adapterplaat mogelijk zonder betonnen fundering.

De adapterplaat verbindt de ‚Krunner earth‘ schroef aan de Webasto Stand Solo.



Technische specificaties	
Afmetingen (B x H x D) (mm)	300 x 6 x 190
Gewicht (kg)	2,5
Corrosiebescherming	Door thermisch verinken in overeenstemming met: DIN EN 1461 en DIN EN ISO 14731, Part 1, 2
Materiaal	Staal
Vereist bevestigingsmateriaal	Krunner earth screw KSF M 76 x 1300 - M16